



iGATE T201-HD

ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT

iGate T201-HD là thiết bị đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất chuẩn DVB-T2 của VNPT Technology đã đạt các tiêu chuẩn yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tương thích với mọi tivi và cung cấp chất lượng hình ảnh sắc nét. Xem miễn phí nhiều kênh truyền hình, bao gồm VTV1 HD, VTV3 HD, VTV6 HD...



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Cho phép ghi hình theo lịch đặt trước hoặc ghi hình thủ công
- Tính năng Time-shift: dừng và xem lại chương trình
- Hiển thị lịch phát sóng và các thông tin về kênh. Có thể xem lịch phát sóng trong 7 ngày tiếp theo
- Phân loại/quản lý kênh đơn giản và thuận tiện cho người dùng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Lịch phát sóng (EPG)

- Hiển thị lịch phát sóng và các thông tin về kênh
- Có thể xem lịch phát sóng trong 7 ngày tiếp theo

Quản lý kênh

- Nhận biết kênh mới, kênh thay đổi
- Dò kênh: Tự động, thủ công, chỉ dò các kênh miễn phí (FTA)
- Phân loại/quản lý kênh đơn giản và thuận tiện: Đánh số, sắp xếp, tìm kiếm kênh; bỏ qua, khóa, yêu thích, chia nhóm kênh...

Ghi chương trình

- Cho phép ghi hình theo lịch đặt trước hoặc ghi hình thủ công

Tạm dừng chương trình

- Tính năng Time-shift: dừng và xem lại chương trình

Dịch vụ

- Phụ đề: Hỗ trợ nhiều phụ đề, với các ngôn ngữ khác nhau
- Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh, tiếng Việt
- Hỗ trợ tính năng hẹn giờ bật/tắt đầu thu
- Khóa trẻ em
- Hiển thị cường độ và chất lượng tín hiệu

Đa phương tiện

- Ghi và xem kênh truyền hình, nghe nhạc, xem video, xem ảnh trên thiết bị lưu trữ ngoài

Nâng cấp phần mềm

- OTA: Nâng cấp phần mềm qua sóng
- USB: Nâng cấp phần mềm từ US

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc tính RF

Dải tần số	174 MHz – 790 MHz
Băng thông	8 MHz
Ăngten	SISO, MISO; chủ động, thụ động
PLP	Hỗ trợ M-PLP & PLP
CAS	Có hỗ trợ
Mạng	Mạng đơn tần SFN (Single frequency Network) & mạng đa tần MFN (Multi frequency Network)

Video/audio

Độ phân giải	Tối đa 1080p@50
Tỷ lệ khung hình	4:3, 16:9
Giải mã video	MPEG-2 SD, MPEG-4 SD, MPEG-4 HD
Giải mã audio	MPEG-1 Layer II HE-AAC Level 2, 4 32, 44.1, 48 kHz

Giao diện kết nối

RF	1 cổng ăngten chủ động 1 cổng loop-back
AV	1x RCA 2x L/R 1x S/PDIF 1x HDMI 1.4
USB	1x USB 2.0

Nguồn điện

Adapter	Đầu vào: 90 - 260 VAC; 48 - 63 Hz Đầu ra: 12 VDC – 1.25 A
---------	---

Môi trường hoạt động

Nhiệt độ hoạt động	5-40 độ C
Độ ẩm hoạt động	<95%

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT



Địa chỉ:

Tầng 1, tòa nhà VNPT Technology, 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội



Điện thoại:

+84.24.3750.6666 (24/7)



Email:

support@vnpt-technology.vn